SCHEDA TECNICA REV.2 del 07/11/2026

RAFIOL RIGENER STUCCO

• Prodotto monocomponente a base acqua, in pasta, elastico e pronto all'uso.



DESCRIZIONE

Rafiol Rigener Stucco è un prodotto monocomponente a base acqua, formulato per riempire e livellare graffi, screpolature, spellature e piccole mancanze presenti su pelle, ecopelle, similpelle, sintetico e cuoio.

La sua consistenza permette un'applicazione localizzata sulle parti danneggiate, prima della rigenerazione completa con Rafiol Rigener Special.

Una volta asciutto resta elastico e segue i movimenti del rivestimento. È carteggiabile e consente di ottenere una superficie uniforme, pronta per il successivo ciclo di colore e finitura.

CARATTERISTICHE

• Stucco elastico a base acqua, pronto all'uso.
• Ideale per graffi, piccole crepe, spellature e zone consumate.
• Carteggiabile dopo essiccazione con carta abrasiva grana 320.
• Indicato come fondo di riparazione prima di Rafiol Rigener Special.
• Applicazione semplice con spatolina o attrezzo idoneo.
• Disponibile nei colori bianco e nero.

DECOR CASA di Saverino Francesco
Via Lepanto, 205 80045 Pompei (NA) Italy
Tel: +39 081 850 4585
Mail: info@decorcasa.online
P.iva 03654931215

SCHEDA TECNICA REV.2 del 07/11/2026

RAFIOL RIGENER STUCCO

PRODOTTI

Rafiol Rigener Stucco è un prodotto complementare del ciclo Rafiol. Si utilizza per preparare e riparare le superfici rovinate prima della fase di rigenerazione e protezione.

Può essere utilizzato in abbinamento a Rafiol Rigener Special Eco Pelle - Pelle, Linea Nautica, Auto / Kit Volante e Rafiol Rigener Finitura satinata.

MODALITA' D'USO

1) Rimuovere eventuali pellicine o parti in distacco.

2) Carteggiare sempre tutta la superficie interessata, insistendo maggiormente sulle zone rovinate. Utilizzare carta abrasiva grana 320, anche bagnabile con alcool.

3) Pulire accuratamente con uno straccio imbevuto di alcool, eliminando sporco, grassi e residui di polvere. Lasciare asciugare.

4) Applicare una mano di fondo di Rafiol Rigener Special diluito con il 15% di acqua e lasciare asciugare.

5) Applicare Rafiol Rigener Stucco solo nelle zone da riempire, in strati sottili, aiutandosi con una spatolina.

6) Dopo completa essiccazione, carteggiare con grana 320 fino a ottenere una superficie liscia e raccordata al supporto.

7) Applicare due mani di Rafiol Rigener Special su tutta la superficie, attendendo 4–5 ore tra una mano e l'altra.

8) Trascorse circa 24 ore, completare con almeno 2 mani di Rafiol Rigener Finitura satinata (almeno 3 sui volanti).

Applicazione: spatolina, piccola spatola flessibile o attrezzo idoneo. **Nota:** non utilizzare lo stucco come finitura finale a vista; va sempre ricoperto con il ciclo Rafiol adeguato. Eseguire una prova preliminare su una piccola zona.

DECOR CASA di Saverino Francesco
Via Lepanto, 205 80045 Pompei (NA) Italy
Tel: +39 081 850 4585
Mail: info@decorcasa.online
P.iva 03654931215

SCHEDA TECNICA REV.2 del 07/11/2026

RAFIOL RIGENER STUCCO

COLORI DISPONIBILI

Rafiol Rigener Stucco è disponibile nei colori bianco e nero. Scegliere il colore più vicino alla tinta finale: nero per le tinte scure, bianco per quelle chiare.

BIANCO

Rigener Stucco

NERO

Rigener Stucco

DATI TECNICI

• Natura del prodotto: stucco monocomponente a base acqua.
• Aspetto: pasta cremosa / riempitivo elastico.
• Utilizzo: riparazione localizzata di graffi, screpolature, spellature e piccole mancanze.
• Supporti: pelle, ecopelle, similpelle, sintetico e cuoio.
• Colori: bianco, nero.
• Carteggiatura: consigliata dopo essiccazione, con carta abrasiva grana 320.
• Sovraverniciabilità: con Rafiol Rigener Special, dopo corretta essiccazione e carteggiatura.
• Protezione finale: almeno 2 mani di Rafiol Rigener Finitura satinata, dopo circa 24 ore dal ciclo colore.
• Confezioni: 33 ml, 106 ml, 156 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml.

Le rese e i tempi di essiccazione possono variare in base allo spessore applicato, alla temperatura, all'umidità e alle condizioni del supporto.

DECOR CASA di Saverino Francesco
Via Lepanto, 205 80045 Pompei (NA) Italy
Tel: +39 081 850 4585
Mail: info@decorcasa.online
P.iva 03654931215

RAFIOL RIGENER STUCCO

CONSERVAZIONE

Il prodotto, se ben conservato nel contenitore originale chiuso, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti, mantiene inalterate le proprie caratteristiche funzionali per almeno 24 mesi.

Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Evitare contaminazioni del prodotto con polvere, acqua sporca o residui di lavorazione.

PER INFORMAZIONI

Scannerizza il QR code e consulta il sito **www.rafiol.it** per visionare la gamma completa Rafiol e le informazioni sul prodotto.

Per l'utilizzo in sicurezza consultare sempre la Scheda di Dati di Sicurezza del prodotto e le indicazioni riportate sull'etichetta.

DECOR CASA di Saverino Francesco
Via Lepanto, 205 80045 Pompei (NA) Italy
Tel: +39 081 850 4585
Mail: info@decorcasa.online
P.iva 03654931215